

Инструкция по монтажу 3D сетки для забора

Необходимые материалы

- **3D сетка** (панели необходимой высоты)
- **Столбы** (60×40 мм или 60×60 мм)
- **Заглушки** для столбов
- **Крепления** (скобы или хомуты)
- **Цемент, щебень, песок** для бетонирования

Необходимые инструменты

- Бур или лопата
- Уровень строительный
- Рулетка
- Шнур разметочный
- Болгарка (при необходимости обрезки)
- Ёмкость для замешивания бетона

Этапы монтажа

Этап 1. Разметка территории

- Определите линию установки забора
- Натяните разметочный шнур между угловыми точками
- Отметьте места установки столбов (расстояние 2-2.5 м)

- Учитывайте расположение ворот и калиток

⚠ Важно: Стандартная длина панели 3D сетки – 2.5 м. Расстояние между столбами должно соответствовать размеру панели.

Этап 2. Подготовка ям для столбов

- Пробурите или выкопайте ямы глубиной 80-120 см
- Диаметр ямы должен быть 20-25 см
- Глубина зависит от высоты забора и типа грунта
- Насыпьте на дно щебень (слой 10-15 см) для дренажа

□ Совет: Для забора высотой 1.5-2 м рекомендуется глубина ямы не менее 1 м.

Этап 3. Установка угловых столбов

- Установите первый угловой столб в яму
- Проверьте вертикальность с помощью уровня
- Зафиксируйте временными распорками
- Приготовьте бетонный раствор (1:3:3 - цемент:песок:щебень)
- Залейте бетон в яму, утрамбовывая штыкованием
- Повторите процесс для остальных угловых столбов

Этап 4. Установка промежуточных столбов

- Натяните шнур между угловыми столбами на уровне верха
- Установите промежуточные столбы, ориентируясь на шнур
- Соблюдайте одинаковое расстояние между столбами

- Проверяйте вертикальность каждого столба
- Забетонируйте все столбы

 **Важно:** Дайте бетону застыть минимум 48-72 часа перед монтажом панелей.

Этап 5. Монтаж панелей 3D сетки

- Начинайте установку от углового столба
- Приложите панель к столбу
- Выровняйте панель по высоте (обычно 5-10 см от земли)
- Закрепите панель к столбу с помощью скоб или хомутов
- Крепления устанавливайте сверху, посередине и снизу
- Переходите к следующей панели

 **Совет:** Крепления затягивайте равномерно, чтобы избежать деформации сетки.

Этап 6. Завершающие работы

- Установите заглушки на верхнюю часть столбов
- Проверьте надёжность всех креплений
- При необходимости обрежьте лишние края панелей
- Очистите территорию от строительного мусора

Рекомендации по эксплуатации

- Периодически проверяйте состояние креплений
- При обнаружении ржавчины обработайте антакоррозийными составами
- Очищайте сетку от загрязнений водой под давлением
- Не подвешивайте на забор тяжёлые предметы

 **Гарантия:** При соблюдении технологии монтажа срок службы 3D сетки с полимерным покрытием составляет 30-50 лет.

Контактная информация

Компания: ЗаборДом

Телефон: +7 (343) 302-14-20

Email: zabordom.ru@mail.ru

Адрес: г. Берёзовский, ул. Ленина 43Б

Магазин кровельных и фасадных материалов

Мы поможем вам выбрать качественные материалы и дадим професиональную консультацию!